

ネットワーク光学10倍赤外線ビューレットカメラ

UND-6512AF

H.264, H.265, MJPEG & VBR
5M(2616x1964)解像度
5~50mm 光学10倍ズームレンズ
HIGH POWER LED(30m)&スマートIR
True WDR
Day&Night(リムーバブルIRカットフィルタ)
SDカード録画(最大2TB規格対応)
PoE, DC12V, マルチ電源対応
防水規格IP66
ONVIF対応




5~50mm光学10倍ズーム



5~50mm光学10倍のズーム機能は遠隔で調整が可能で、遠距離でも監視領域を細かく調べることができます。


H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)




H.264



H.265 HEVC




画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅


H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ 5M 高解像度イメージセンサー



2616(H)x1964(V) 解像度の超高解像度イメージセンサー

■ PoE機能対応



電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源を同時転送が可能です。

■ IR LED



IR LEDユニットを使い、夜間撮影でより鮮明な映像を提供します。

■ 防水規格 IP66




防水、防塵構造で、屋外への設置が可能です。

■ 仕様

項目	UND-6512AF
撮像素子	1/28型 SONY IMX335 STARVIS CMOS
有効画素数	2616(H) x 1964(V) 5.14M
ビデオ出力解像度	2592X1944p / 2592X1520p / 2592X1458p / 2304X1296p / 1920X1080p
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー : 0.08lx(電子感度アップx4, F1.6) 白黒 : 0.008lx(電子感度アップx4, F1.6), 0lx (IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30~1/30000
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール(DAY/NIGHT TIME)/EXT
ホワイトバランス	AUTO、マニュアル、DAY LIGHT
逆光補正	BLC, WDR, SHDR
ノイズリダクション	2DNR, 3DNR
その他カメラ機能	モーション検知, Denoise, Defog, レンズ, 歪み補正、PoE対応
映像圧縮方式	H.264 / H.265、MJPEG
伝送速度	30fps Triple Streaming (H.264/H.265/MJPEG)
ビットレート設定	CBR、VBR
レンズ部	
焦点距離	Morotized Lens 5~50mm 光学10倍電動ズーム
F値	F1.6
画角	水平: 48.2°~ 7.2° 垂直: 26.2°~ 5.1°
ネットワーク部	
ONVIF	Onvif Profile S
遠隔接続	Web, IP Instaler Pro, Client S/W, Mobile S/W
同時接続者	最大 10 ユーザー
ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	
防水規格	IP66
搭載LED数/投光距離	HIGHPOWER LED 6個 25~30m
SDカードスロット	Micro SD(最大2TB)
動作周囲温度/湿度	-10 ~ + 50°C 0 ~ 90%RH(非結露)
供給電源	PoE DC48V(IEEE802.3af 互換) 12V DC
消費電流	PoE (IEEE802.3af)/170mA(8.4W) or DC12V/700mA(8.4W)
質量	約750g
外形寸法	φ80 x 245(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図



単位:mm



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp